



**CABLESA**  
IDEAS FERRETERAS

**Calidad  
comprobada**

## TEMPLADOR REFORZADO TIPO QUIJADA & QUIJADA



Tamaño	Medidas									Carga límite de trabajo Lbs.
	A	B	E	G	J	K	M	N	BB	
1/2"X6"	0,5	0,64	3,22	1,07	18,65	12,65	20,14	14,14	6,00	2200
5/8"X6"	0,63	0,79	3,9	1,32	19,74	13,74	21,82	15,82	6,00	3500
5/8"X9"	0,63	0,79	3,89	1,32	26,08	17,08	28,16	19,16	9,00	3500
3/4"X12"	0,63	0,79	3,89	1,32	32,08	20,08	34,16	22,16	12,00	5200
3/4"X18"	0,75	0,97	4,71	1,52	45,49	27,49	48,08	30,08	18,00	5200
1"X18"	1	1,34	6	2,05	47,82	29,82	51,18	33,18	18,00	10000
1-1/4"X24"	1,25	1,84	8,09	2,82	63,93	39,93	68,14	44,14	24,62	15200
1--1/2"X24"	1,5	2,06	8,93	2,81	65,38	41,38	70,3	46,3	24,94	21400
1-3/4"X24"	1,75	2,6	9,36	3,35	65,35	41,35	71,16	47,16	24,37	28000

**Material:** Acero al carbón forjado, templado y revenido.

**Factor de seguridad:** 5:1.

**Carga de prueba:** 2,5 veces el límite de carga de trabajo.

**Acabado:** Galvanizado al caliente.

**Especificación Federal FF-T-791b, Tipo 1, Forma 1 y ASTM F1145-92**

*Nota: Los templadores se recomiendan para tiro recto o en línea.*

