



CABLESA
IDEAS FERRETERAS

Calidad comprobada



TEMPLADOR REFORZADO TIPO QUIJADA & OJO



Tamaño	Medidas									Carga Límite de trabajo
	A	B	E	G	J	K	M	N	BB	Lbs.
1/2"X6"	0,5	0,64	3,22	1,07	19,3	13,3	20,48	14,14	6,00	2200
5/8"X6"	0,63	0,79	3,9	1,32	20,73	14,73	22,27	15,82	6,00	3500
5/8"X9"	0,63	0,79	3,89	1,32	27,07	18,07	28,61	19,16	9,00	3500
3/4"X12"	0,63	0,79	3,89	1,32	34,57	22,57	36,49	22,16	12,00	5200
3/4"X18"	0,75	0,97	4,71	1,52	46,57	28,57	48,49	30,08	18,00	5200
1"X18"	1	1,34	6	2,05	49,03	31,03	51,59	33,18	18,00	10000
1-1/4"X24"	1,25	1,84	8,09	2,82	65,32	41,32	68,54	44,14	24,62	15200
1-1/2"X24"	1,5	2,06	8,93	2,81	67,12	43,12	70,83	46,3	24,94	21400
1-3/4"X24"	1,75	2,6	9,36	3,35	67,37	43,37	71,77	47,16	24,37	28000

Material: Acero al carbón forjado, templado y revenido.

Factor de seguridad: 5:1.

Carga de prueba: 2,5 veces el límite de carga de trabajo.

Acabado: Galvanizado al caliente.

Especificación Federal FF-T-791b, Tipo 1, Forma 1 y ASTM F1145-92

Nota: Los templadores se recomiendan para tiro recto o en línea.

