



CABLESA
IDEAS FERRETERAS

Calidad comprobada



TEMPLADOR REFORZADO TIPO OJO & GANCHO



Medidas

Tamaño	A	D	E	F	J	K	M	N	R	S	X	BB	Carga Límite de trabajo Lbs
1/4"X4"	0,25	0,42	1,59	1,27	11,46	7,46	12,09	8,09	0,78	0,34	1,75	4,00	400
5/16"X4.5"	0,31	0,5	1,94	1,5	13,19	8,69	13,47	9,47	0,94	0,44	2,09	4,50	700
3/8"X6"	0,38	0,56	2,3	1,77	16,98	10,98	17,49	11,94	1,12	0,53	2,52	6,00	1000
1/2"X6"	0,5	0,66	2,94	2,28	18,45	12,45	19,67	13,67	1,44	0,72	3,23	6,00	1500
5/8"X9"	0,63	0,84	3,69	2,81	19,96	13,96	21,47	15,47	1,75	0,88	3,9	9,00	2250
3/4"X18"	0,75	0,98	4,52	3,33	45,63	27,63	47,45	29,45	2,09	1,00	4,69	18,00	3000

Material: Acero al carbón forjado, templado y revenido.

Factor de seguridad: 5:1.

Carga de prueba: 2,5 veces el límite de carga de trabajo.

Acabado: Galvanizado al caliente.

Especificación Federal FF-T-791b, Tipo 1, Forma 1 y ASTM F1145-92

Nota: Los templadores se recomiendan para tiro recto o en línea.

